

# REPORT

## Tipo 77.01



**finder**<sup>®</sup>  
SWITCH TO THE FUTURE

## Soluzioni per la gestione di carichi LED da 200 a 800 W

Comandare carichi LED importanti, con potenze comprese tra 200 e 800 W risulta spesso difficoltoso, poiché pochi contattori ne permettono la gestione in modo semplice ed economico.

Per questo Finder propone **una nuova soluzione, il relè a stato solido 77.01!**



Omologazioni (a seconda dei tipi)



Perfetto per  
l'illuminazione  
a LED

Silenzioso  
e  
performante

Dimensioni  
contenute

## Un relè SSR, che fa il contattore!

Il relè 77.01 è il dispositivo perfetto per la gestione di carichi LED con potenze comprese tra 200 e 800 W.

Silenzioso, performante e dalle dimensioni contenute, cosa si può chiedere di più?

200W



### Contattore modulare Tipo 22.32

- Portata lampade CFL/LED 200W
- Portata lampade alogene 2000W
- Larghezza 1 modulo

GRANDI  
PERFORMANCE  
in un  
PICCOLO  
SPAZIO

800W



### Relè modulare allo stato solido Tipo 77.01.x.xxx.8050

- Portata lampade CFL/LED 800W
- Portata lampade alogene 1000W
- Tempo di risposta rapidissimo
- Lunghissima vita elettrica
- Larghezza 1 modulo

#### Applicazioni

Il relè 77.01 è perfetto per gestire l'illuminazione a LED di ambienti come: capannoni, show room di concessionarie, scuole, palestre, residenze con sistemi di domotica, ecc.

1000W



### Contattore modulare Tipo 22.44

- Portata lampade CFL/LED 1000W
- Portata lampade alogene 4000W
- Larghezza 3 moduli